

Glodalica

Naziv: Title	OPTI MF 4 Vario
Podnaziv: Subtitle	Item No. 333 6040
Tip: Type	Glodalica
Proizvođač: Manufacturer	Optimum Maschinen - Germany
Stanje: Condition	Novo
Dimenzije (D x Š x V): Dimensions (L x W x H)	1500 x 1450 x 2200 mm
Masa: Weight	1300 kg
Snaga pogonskog motora: Main motor power	3,75 kW 400 V ~50 Hz
Radno područje: Working range	200 mm - 680 mm
Maksimalni promjer bušenja u čeliku: Drilling capacity in steel	ø 20 mm
Maksimalni promjer bušenja u čeličnom lijevu: Drilling capacity in cast iron	ø 24 mm
Maksimalni promjer glodanja čeonim glodalom: Milling capacity cutter head	ø 100 mm
Maksimalni promjer glodanja cirkularnim glodalom: Milling capacity end mill cutter	ø 20 mm
Automatski posmak po okretaju: Automatic spindle sleeve feed	0,04 / 0,08 / 0,15 mm/okr.
Hod radnog vretena s prihvatom alata: Sleeve travel	127 mm
X-hod (uzdužni): X-axis travel	Automatski: 780 mm
Y-hod (poprečni): Y-axis travel	Ručni: 400 mm
Z-hod (vertikalni): Z-axis travel	Automatski: 406 mm
T-utor: T-slot size	16 mm razmak: 63; broj: 3
Kut nagiba glave: Inclination of milling head	plus/minus 45°
Broj okretaja:	9 - 6750 okr/min



Spindle speed

Broj brzina: 8 kontinuirani prijenos

Number of steps

Diobena glava: -1

Division head

Razmak od prihvata alata do stola: 40 - 446 mm

Distance spindle - table

Tip prihvata alata na vretenu: ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)

Spindle holding fixture

Dimenzije stola (D x Š): 1370 mm x 254 mm

Table size (L x W)

Dopušteno opterećenje stola: 275 kg

Maximum load of table

Isporuka: Na upit

Delivery

Cijena: Na upit

Price